

Selbstverdichtender Beton SVB / SCC

EN 12350

EN 12350 - Teil 8

⑧ Arbeitsplatte - Ausbreitplatte

- Abmessungen: 900 x 900 x 30 mm
- mit Tragegriff
- mit Markierungen (Teilkreise)
für Setztrichter Ø 210 mm
- für T-500 mm-Messung

Best.-Nr. B19022

EN 12350 - Teil 12

⑫ Blockierring - J-Ring

- verstellbare Ausführung
- 16 Stäbe Ø 18 mm

Best.-Nr. B18355

EN 12350 - Teil 8 + 12

⑧ Setztrichter mit Trittblech

- oberer Durchmesser: 100 mm
- unterer Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 300 mm

Best.-Nr. B19011

EN 12350 - Teil 8 + 12

⑧ Setztrichter ohne Trittblech

- Durchmesser und Höhe wie unter Punkt ⑧ beschrieben

Best.-Nr. B19012

EN 12350 - Teil 8 + 12

⑧ Manschette für Setztrichter (Auflagegewicht)

- Gewicht: ca. 9,25 kg

Best.-Nr. B19016





Selbstverdichtender Beton SVB / SCC

EN 12350

EN 12350 - Teil 9

④ V-Trichter für die Betonprüfung

- zur Bestimmung der relativen Durchlaufzeit RB
 - zur Feststellung der Fließgeschwindigkeit und der Viskosität von selbstverdichtendem Beton
 - Abmessungen: 75 x 515 mm
 - Auslaufbreite: 65 mm
 - Gesamthöhe: 600 mm
 - aus Edelstahl
 - mit Fußgestell
- Best.-Nr. B1834

Einfülltrichter für V-Trichter

- aus Edelstahl
- Best.-Nr. B18342

EN 12350 - Teil 10

⑤ L-Box (Kasten)

- zur Beurteilung der Nivellierung und der Fließzeiten von selbstverdichtendem Beton
 - komplett aus Edelstahl
 - Abmessungen: 700 x 200 x 600 mm
- Best.-Nr. B1839

EN 12350 - Teil 11

⑥ Edelstahlrand-Prüfsieb

- Durchmesser: 300 mm
 - Nutzhöhe: 60 mm
 - Lochweite: 5,0 mm
- Best.-Nr. N3061

Auffangschale

- Durchmesser: 300 mm
 - aus Edelstahl
- Best.-Nr. N3099

⑦ Probenbehälter

- Durchmesser: 300 mm
 - Nutzhöhe: 270 mm
 - aus Edelstahl
 - Inhalt: 12,0 ltr.
 - Messmarke bei: 10 ltr.
- Best.-Nr. S0740



A



B



C

Selbstverdichtender Beton SVB / SCC

EN 12350

EN 12350 - Teil 11

❶ Elektronische Plattformwaage

- mit separatem Anzeigegerät
 - mit LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 22 mm
 - mit Datenschnittstelle RS 232
 - robustes Metallgehäuse
 - für Akku und Netzbetrieb
 - Wägeplattform aus Edelstahl: 300 x 300 mm
 - Wägebereich: 0 ... 35 kg
 - Ablesegenauigkeit: 10 g
 - Netzadapter 230 Volt, Akku, Wandhalterung für Anzeigegerät
 - Gewicht: ca. 4 kg
- Best.-Nr. 006000

❷ Elektronische Plattformwaage

- separates Anzeigegerät
 - Ziffernhöhe: 25 mm
 - Schutzart IP 65
 - mit Datenschnittstelle RS 232
 - für Netzbetrieb oder Akku (Option)
 - Wägeplattform (Edelstahl): 310 x 300 mm
 - Wägebereich: 0 ... 30 / 60 kg
 - Ablesegenauigkeit: 10 / 20 g
 - einschließlich Netzadapter 230 Volt
- Best.-Nr. 003510

❸ Elektronische Präzisionswaage

- Digitalanzeige mit JA/NEIN
Bedienerführung im Display
 - transportable Ausführung -
Betrieb über Netzadapter oder
Akku (Option) möglich
 - inkl. Schnittstelle RS 232
 - inkl. Arbeitsschutzhaube
 - Wägeplattform (Edelstahl): 160 x 200 mm
 - Wägebereich: 16.000 g
 - Ablesegenauigkeit: 0,1 g
 - inkl. Netzadapter 230 V / 50 Hz
- Best.-Nr. 001133

Selbstverdichtender Beton SVB / SCC

EN 12350

➊ Beton-Stechthermometer

- mit LCD-Digitalanzeige
 - Ziffernhöhe: 5 mm
 - Fühlerspitze aus Edelstahl
 - mit Schutzhülle und Clip
 - Messbereich: -50 ... +200 °C
 - Auflösung: 0,1 °C
 - Länge: 125 mm
- Best.-Nr. R0110

➋ Beton-Stechthermometer

- wie vor, jedoch
 - Länge: 300 mm
- Best.-Nr. R0112

➌ Infrarot-Thermometer

- große LCD-Anzeige
 - Ziffernhöhe: 8 mm
 - Messbereich: -35 ... + 365 °C
 - Auflösung: 0,1 °C
 - Reaktionszeit: 1 Sekunde
- Best.-Nr. R0201

➍ Tisch-Stoppuhr

- Analoge Anzeige
 - 2-Tasten-Bedienung
 - Start - Stop - Reset - Addition
 - 0-60 sec. und 1/100 min.
- Best.-Nr. S20123

➎ Abstreichlineal

- aus Stahl
 - mit Facette
 - Länge: 400 mm
- Best.-Nr. B1613

➏ Handschaufel

- zur Probennahme
 - aus Aluminium
 - Inhalt 900 cm³
- Best.-Nr. S0810



FORM+TEST Seidner & Co. GmbH

Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen

Tel.: +49 (0) 7371 9302-20 • Fax: -99

www.formtest.de

sales@formtest.de